

SILENCIUM 15,5



SILENCIUM 15,5



Technické údaje

Formát	750 x 1200 mm	750 x 1250 mm
Plocha dosky	0,90 m ²	0,94 m ²
Hrúbka	15,5 mm	15,5 mm
R_w'	38 dB	38 dB
Hmotnosť	21 kg/m ²	21 kg/m ²
Váha dosky	18,9 kg	19,7 kg
Horlavosť	E	E

Zásady skladovania a manipulácie so SILENCIUM

- * hrany dosiek sú opatrené páskou **SILENCIUM** Klebeband
- * pri premiestňovaní dosiek treba zabrániť poškodeniu hrán
- * pri prípadnom poškodení je nevyhnutné, aby sa hrany okamžite prelepili páskou **SILENCIUM** Klebeband
- * dosky je potrebné skladovať len vo vodorovnej polohe, celoplošne podopreté
- * dosky je nevyhnutné skladovať v suchom a uzavretom prostredí
- * pred inštaláciou sa odporúča, dosky skladovať v danej miestnosti min. 24 hodín
- * pri rezaní dosiek dochádza k vysýpaniu jemného piesku z komôr, v tomto prípade je možné piesok vrátiť späť do dosky, týmto sa zabezpečí maximálny akustický výkon
- * dosky nie je možné voľne rozložené vystaviť do prostredia s vysokým/premenlivým obsahom vzdušnej vlhkosti resp. dlhodobo skladovať bez krycej vrstvy

Zásady spracovania a inštalácie SILENCIUM

- * dosky v stykoch sa navzájom tesnia pomocou tmelu - vid' príslušenstvo
- * dosky sa vždy ukladajú vedľa seba na doraz s vystriedanými škárami - minimálny predpísaný presah je 15 cm
 - Podlaha
 - dosky **SILENCIUM** sa ukladajú celoplošne podopreté
 - pri styku so stenami je možné využívať okrajové pásiky
 - dosky **SILENCIUM** sú okamžite pochôdné a únosné
 - Stena
 - dosky **SILENCIUM** sa ukladajú na stenu od podlahy v plnom kontakte alebo na nosnú konštrukciu
 - odporúča sa dosky umiestňovať tak, aby komory naplnené pieskom boli vo vodorovnom smere
 - styky medzi doskami a s konštrukciami sa odporúča ošetriť buď tmelom na báze gumy/kaučuku alebo penovými sádrokartónárskymi podlepmi
 - upevňovanie sa realizuje cez samotnú dosku **SILENCIUM** pomocou klasických skrutiek alebo pomocou špeciálnych akustických hmoždínok

